

## Verpackung von Filtern

Um sicherzustellen, dass Ihre Filter beim Transport nicht beschädigt werden, beachten Sie bitte die folgenden Verpackungshinweise.

### ■ Verpackung von Filtern

- Zu reinigende Filter immer hochkant / stehend verpacken.
- Filter in einem Karton (Wandstärke ca. 6 – 12 mm) mit ausreichend Füllmaterial verpacken (je Seite ca. 7 – 10 cm). Alternativ kann auch eine kleine Einwegpalette verwendet werden, wodurch Mehrkosten entstehen. Dabei ist zu beachten, dass der Filter mit Bändern gegen Verrutschen gesichert und mit einer Pappe oder Folie verdeckt wird.
- Hinweis-Aufkleber „Vorsicht Glas“, „heavy“ oder „Bruchgefahr“ bei Paketen ab 20 kg sichtbar anbringen.



### ■ Filter / Verrohrung

- Bitte nur den Filterkern (Substrat) ohne Anbauteile, Anschlussverrohrung und Fühler versenden. Anbauteile bitte durch Schellen lösen, soweit möglich.
- Größere Teile auf einer Palette sicher verstauen.
- Die Demontage / Montage von Verrohrungen und Anbauteilen vom Substrat wird gesondert berechnet.
- Alle Waren auf einer Palette müssen zusätzlich mit Folie umschlossen sein (einfoliert) und auf der Palette mit Spannbändern gesichert werden. Die Ware auf der Palette darf das Palettenmaß nicht überragen.



Bei unzureichender Verpackung werden Schäden, die beim Transport entstanden sind, von uns nicht anerkannt – ein Austauschfilter muss zum Neuwert ersetzt werden.

## Verpackungs- und Versandhinweise von Filtern